OKANETSU

電気の力で誰でもカンタン、
ラクラク運搬

オカネツの電動運搬車

ぬかるみ・でこぼこ道など悪路に強く
平地での運搬に最適!!

ER80BK（標準仕様）

低重心で安定性が高く
傾斜地での運搬に最適!!

ER80LB（低床仕様）

新発想の駆動方式

スイング式シングルクローラ

坂道・でこぼこ道でも
積荷が安定し運搬作業がラクラク!!

ER80･ER80Lの特徴

充電式バッテリ | スイング式シングルクローラ | 専用ミッション | 自在キャスター | 全面スライド式積荷ガード

1軸クローラは道幅の狭い山道や上り坂、湿地、段差※など悪条件でも楽に運搬できます＋自在キャスター装着!!

※約10cm

- 坂道・あぜ道・凹凸道もらくらく走行できます。
- 不整地での旋回が楽にできます。
- 連続走行時間約2時間。（平地・80kg積載時）
- 右レバーを握ると動き、放すと止まるカンタン操作です。
- 左レバーを握ると駐車ブレーキとなります。（坂道停車時は必ず駐車ブレーキをかけてください）

電動耕うん機『くるぼ』とバッテリを共有できます

- 充電式バッテリだから、どこでもすぐに使えます。（バッテリ容量 24V12Ah）
- 充電残量が一目でわかる残量計付きです。
- バッテリは、取り外してご家庭の100Vコンセントにて充電できます。

専用充電器表示が赤色→緑色で充電完了

専用に開発したトランスミッションを搭載

軽トラックや通常の運搬機が入らない場所での運搬に最適です

走行は、下記変速レンジをご参考ください。

1速	傾斜地、軟弱地、トラックへの積み下ろしなど
中立	手押し時の移動
2速	平坦な場所での軽量物運搬など
後進	方向転換など操作が更に簡単になります

専用T/M 前進2段 後進1段

積み荷に合わせ、ガードが全面スライド可能、積み荷を固定できます

■主要諸元

型式名			ER80（標準仕様）		ER80L（低床仕様）	備　考
色区分			BK（黒）	GW（緑）	B（黒）	
機体寸法	全長	(mm)	1510		1575	
	全幅	(mm)	680		665	
	全高	(mm)	785		785.760（2段調整）	ハンドル高さ
装備質量（重量）		(kg)	72（バッテリ質量（重量）:9kg）			
荷台寸法	長さ	(mm)	735～885			
	幅	(mm)	525～730			
	高さ	(mm)	410		335	
モータ	定格出力	(W)	350			
	無負荷最高回転数	(rpm)	2250			
バッテリ	種類		鉛畜電池			
	容量		24V x 12Ah			
走行部	変速段数	(段)	前進2段、後進1段			
	走行速度	(m/s)	低速:0.58、高速:0.88、後進:0.50		低速:0.35、高速:0.54、後進:0.30	注1
	登坂角度	(度)	0～10		0～15	
	前輪		シングルクローラ（幅150）			
	後輪		キャスター x2			
最大積載量		(kg)	80			注2
運転操作方式			デッドマンレバー式			
充電器	使用電源		入力:85～125V AC 出力:24V　DC1.8A			
	充電時間	(h)	約8（AC100V）			残量により充電時間は異なります

※この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。　注1）積載量や路地状態によって異なります。　注2）登坂角度や路地状態によって異なります。

■標準付属品

品　名	数　量	備　考
取扱説明書	1	
保証書	1	取扱説明書の最終ページに印刷してあります
組立要領書	1	
充電器	1	

■消耗部品一覧

- 純正部品を使用してください。市販類似品をご使用になりますと、機械の不調･故障･寿命を短くする原因になります。
- 純正アタッチメントを使用してください。市販類似品をご使用になられますと、作業効率の低下や機械の不調･故障･寿命を短くする原因になります。
- ご用命のときは、「部品名称」･「部品番号」･数量を販売店にお知らせください。

晴れの国、アツいモノづくり

オカネツ工業株式会社

本社･本社工場　〒704-8161 岡山県岡山市東区九蟠1119-1

販売推進部　☎086-948-5962　FAX 086-948-3986

E-mail:curvo@okanetsu.co.jp　http://www.okanetsu-world.com

「That's the gear!」は、英語で「すごいね!」の意、"gear"（歯車）の製造に起源を持つオカネツならではの合言葉です。

KES.KES.'00･0作成.0.